



Tipo	AP 80 B	AP 90 A-B	AP 100 A	AP 112 A-B
Componenti	materiali	materiali	materiali	materiali
1 Tirante	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
2 Carcassa	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
3 V-ring	NBR ø 20	NBR ø 25	NBR ø 30	NBR ø 30
4 Rotore				
5 Statore				
8 Albero	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
12 Girante	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20
14 Coprimorsettiera	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
15 Morsettiera	mm. 50x32 6P	mm. 50x32 6P	mm. 50x32 6P	mm. 56x36 6P
16 Scudo superiore	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
17 Ventola	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
18 Copriventola	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
19 Cuscinetto inferiore	62206 2RS (*)	62207 2RS	62207 2RS	62207 2RS
21 Anello di compensazione	ø 47	ø 52	ø 62	ø 62
22 Cuscinetto superiore	6204 ZZ	6205 ZZ	62206 2RS	62206 2RS
24 Flangia motore	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20
28 Bronzina (*)	28x30x30	28x30x30	28x30x30	28x30x30
31 Chiocciola	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20
34 Tubo su pesc. 450-610-860	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
34 Cono su pescante 320mm	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20
35 Tenuta meccanica	ø 22 - ø 45	ø 22 - ø 45	ø 22 - ø 45	ø 22 - ø 45
42 Anello IR (*)	22x28x30	22x28x30	22x28x30	22x28x30
43 Flangia di appoggio	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20	Ghisa G20
46 Riduzione aspirazione	Nylon	Nylon solo AP 90A		

19 (*) Su pescante mm. 450-610-860 = 63007 2RS

28-42 (*) Solo su pescante mm. 860